

Helix (po grecku – spirala, zwój) proponuje rozwiązanie w zakresie kumulowania ciepła dostosowane do indywidualnych potrzeb w niespotykanym dotychczas stopniu. Gorące gazy wirują w urządzeniu Helix, co otwiera nowe możliwości w zakresie oddawania ciepła na ściany zasobnika, a tym samym długotrwałe i równomierne przekazywanie ciepła do pomieszczenia, w którym się znajduje. Od czterech standardowych zestawów aż po indywidualne obliczenia w zakresie długości przewodów gazów spalinowych – wszystko jest możliwe!

Możliwości dopasowania do indywidualnych potrzeb:

- * Wysokość zabudowy (56,5 – 94 cm)
- * Masa zasobnika (117 – 197,5 kg)
- * Obniżenie temperatury gazów spalinowych (Ø 200°C – max 300°C)



Cechy wyróżniające urządzenie Helix:

- Indywidualnie określone długości ciągu gazów spalinowych, niezależnie od wielkości zasobnika.
- Łatwe czyszczenie poprzez komorę spalania bez kłapy rewizyjnej w instalacji kominowej, wykonywane za pomocą specjalnej szczotki.
- Niewielki opór w fazie rozpalania dzięki zastosowaniu kłapy rozpalania i kłapy gazów spalinowych. W momencie wzrostu temperatury można zamknąć kłapę przy użyciu cięgiła Bowdena. Ogrzewające gazy przeprowadzane są w 100% poprzez zasobnik.
- Przekazywanie ciepła bez naprężeń, ponieważ Helix i masa zasobnika są odsprężone.
- Prosty i szybki montaż dzięki zastosowaniu systemu modułowego.
- Urządzenie jest koloru czarnego, celem lepszej emisji ciepła.

Zestaw M



Indywidualny zasobnik do jednostek grzejnych Spartherm

Zestawy	Wysokość	Zestaw S	Zestaw M	Zestaw L	Zestaw XL
Pokrywa	6,5 cm	1	1	1	1
Pierścienie z wylotem spalin 	12,5 cm	2	2	2	2
Złącze do wkładu kominowego z klapą 	12,5 cm	1	1	1	1
Uszczelnienie					
Pełne pierścienie 	12,5 cm	1	2	3	4
Spirala 90° 		0	0	1	1
Spirala 180° 		1	2	2	3
Spirala 360° 		2	2	2	2
Szczotka czyszcząca 					
Wysokość zabudowy		56,5	69,0	81,5	94,0
Ciężar (kg), w przybliżeniu		115,0	144,0	170,0	200,0

Dane - zestaw M		Ilość	Wysokość (cm)	Masa (kg) około
Pokrywa		1	6,5	24
Pierścieni częściowy wylotu z tyłu	u góry	1	12,5	24
	u dołu	1	12,5	24
Złącza / spirala wewnętrzna / złącze przewodu dymu		1	12,5	18
Pełen pierścieni		2	12,5	27
Łącznie			69,0	144

Modele kompatybilne z Helix			
Mini	Speedy	Varia	Ambiente
Mini Z1/Z1h	Speedy K	Varia 1V	Prismo 550
Mini 2L/2R	Speedy Kh	Varia 1Vh	Prismo 650
	Speedy M	Varia 2R/2L	Prismo 650h
	Speedy Mh	Varia 2R/2Lh	Rundo 550
	Speedy R	Varia Ch	Rundo 550h
	Speedy Rh	Varia Bh	Rundo 650
	Speedy MR	Varia A-FDh	Rundo 650h
	Speedy MRh	Varia FDha	Rundo 770/570
	Speedy 1V	Varia B-FDh	Rundo 770h
	Speedy 1Vh		Bravo
	Speedy MDRh		Bravo h

Wskazówki:

Wszystkie elementy zestawu można zamawiać oddzielnie (jedynie złączki są stałą częścią zamówienia); pokrywa i pierścienie wylotu spalin; liczba pierścieni (zalecane do czterech pełnych pierścieni) i przede wszystkim długość przewodu spalin wynikają z indywidualnych obliczeń dokonywanych na podstawie danych technicznych i zamówienia.

Wkłady Helix:

90° = długość ciągu 22 cm
180° = długość ciągu 40 cm
360° = długość ciągu 76 cm