



211162 г.Новолукомль, Чашникский район, Витебская область, Республика Беларусь
Телефон: (02133) 38792, 37292, 37495, 37647 Телефон/факс: (02133) 36031, 36611, 35308, 37347
Р/счёт № 3012 200 420 016 в отделении ОАО БАПБ г.Чашники, ул.Советская, 10 МФО 150801427
УНП 300015958 ОКПО 58952372000 ОКОНХ 16222 www.keramzit.by e-mail: info@keramzit.by

Керамзитобетонные блоки «ТермоКомфорт»
(СТБ 1008-95 «Камни бетонные стеновые Общие технические условия»)



ОАО «Завод керамзитового гравия г.Новолукомль» освоил выпуск керамзитобетонных блоков «ТермоКомфорт», аналога европейских блоков Super-K и SuperTermo.

Это принципиально новый стеновой теплоизоляционный материал, который возможно использовать как в несущих, так и в ограждающих конструкциях.

Керамзитобетонный блок «ТермоКомфорт» – щелевого типа (5 рядов щелей) с применением пазо-гребневой системы, которая позволяет отказаться от использования на вертикальных швах цементно-песчаного раствора.

Стеновой блок «ТермоКомфорт» имеет следующие технические характеристики:

- два типоразмера ($L \times B \times H$, мм) – $225 \times 300 \times 240$; $450 \times 300 \times 240$;
- объёмная плотность, кг/м^3 – 600, 700;
- прочность на сжатие, кгс/см^2 – $30 \div 35$ (M25; M35; M50);
- морозостойкость – F50;
- коэффициент теплопроводности, $\text{Вт/м}^\circ\text{C}$ – 0,157;
- приведённое сопротивление теплопередаче фрагмента стены толщиной 300 мм с учётом растворных швов из цементно-песчаного раствора толщиной 10 мм, $\text{м}^2 \text{ }^\circ\text{C/Вт}$ – 2,26;
- индекс изоляции воздушного шума, дБ – 52;
- сопротивление воздухопроницанию фрагмента стены толщиной 315 мм со штукатуркой на внутренней поверхности толщиной 15 мм и заполнением горизонтальных швов раствором, $\text{м}^2 \text{ ч даПа/кг}$ – 89,5;
- предел огнестойкости при $t = 1050^\circ\text{C}$ – RE 180;
- радиационное качество, Бк/кг – 171 (материал соответствует I классу).

Кроме стенового блока выпускаются перегородочный блок и перемычный блок размерами, соответственно, ($L \times B \times H$, мм) – $400 \times 90 \times 235$ и $225 \times 300 \times 240$.

Контактные телефоны/факсы: (02133) 37347 – начальник отдела маркетинга
(02133) 36031; 36611; 35308 – отдел маркетинга