

6.5 Состав «ЭК-1» относится к веществам IV класса опасности (малоопасные вещества по классификации ГОСТ 12.1.007-76)

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Состав «ЭК-1» транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

7.2 Транспортирование и хранение в неплотно закрытых и неопломбированных емкостях не допускается.

7.3 Хранение готовой продукции разрешается в помещениях, где обеспечены условия, предохраняющие от прямого воздействия солнечных лучей, влаги, высокой температуры и воздействия химически агрессивных средств.

7.4 Хранить при температуре от 0°C до +40°C.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие состава «ЭК-1» при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

8.2 Срок годности состава «ЭК-1» 3 года со дня изготовления продукции.

8.3 Срок сохранения огнезащитной эффективности состава «ЭК-1» составляет не менее 5 лет службы в неотапливаемых помещениях при отсутствии воздействия химически агрессивных сред.

ССЫЛОЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Обозначение документа, на который дана ссылка	Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта технологического регламента
ГОСТ 30219	1.1.3, 1.1.4, 2.1, 2.4
ГОСТ 12.1.044	1.1.5
ГОСТ 30219-95	1.1.5
ГОСТ 30495	1.1.6
НПБ 99	1.1.6
ГОСТ 10597-87	2.3
ГОСТ 10831-87	2.3
СанПиН 11-09	5.1
ГОСТ 12.3.002	5.1
ГОСТ 12.4.011	5.2
СанПиН 11-09.	5.4
СанПиН 11-19	5.6
ГОСТ 12.1.007-76	6.5