



двери НАРУЖНЫЕ



GDAŃSK, SZCZECIN, TORUŃ GDYNIA Доборы для дверей GDYNIA

ФРЕЗЕРОВАННЬ стура древесинь



Теплоизоляционность и устойчивость к атмосферным условиям в сочетании с доступной ценой определяют привлекательность дверей ГДАНЬСК, ЩЕЦИН, ТОРУНЬ. Мы приложили все усилия, чтобы двери этой линии оправдали ожидания, связанные с техническими параметрами (проверенная конструкция), а также чтобы влияли на гармоничное изображение дома. Отличающей чертой этих дверей является фанера из винила с рисунком слоев дерева. Это решение влияет на высокую эстетику фасадов особняков, для которых мы разработали это предложение. Двери этой группы предлагаем в наборе с коробкой, устойчивой к атмосферным условиям.

Рекомендуется направление открытия дверей – "вовнутрь". С целью многократно удлинить срок беспроблемной эксплуатации, рекомендуем устроить крышу для наружных дверей.

Для дверей, которые открываются наружу – устройство крыши необходимо.



GDAŃSK, TORUŃ, SZCZECIN



Структура покрытия "слои дерева"



ГДАНЬСК,

остекленное

ГДАНЬСК, глухое



ГДАНЬСК, глухое



ГДАНЬСК, остекленное



ЩЕЦИН, остекленное

ТОРУНЬ, глухое

Цвет ★★★★





Белый

Коричневый



заполнение: термоизоляционное

Техническая информация

КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна собран из клееной древесины хвойных пород и вместе со специальным термоизоляционным заполнением с двух сторон, покрыт филенкой из штампованного, оцинкованного стального листа. В нижной части полотна вмонтирован четырехрядный уплотнитель.

КРОМКА ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Рама окрашена высококачественной защитной краской под цвет полотна. Полотно изготавливается в версии без четверти.

ПОКРЫТИЕ

Поверхность полотна покрыта виниловым покрытием (рисунок "слои дерева").

МОДЕЛЬ

Одностворчатые глухие: • ГДАНЬСК • ТОРУНЬ.

Одностворчатые остекленные: • ГДАНЬСК • ЩЕЦИН.

• В остекленных дверях применяется противоударное стекло: светоотражающее (для моделей ГДАНЬСК) и прозрачное (для моделей ШЕЦИН).

АКСЕССУАРЫ включенные в цену дверей

• Два замка — нижний и верхний (72 мм) — в обоих замках можно использовать обычные вкладыш-патенты или вкладыши с повышенными техническими параме-трами • Три петли с противовзломными болтами • Металлический порог • Коробка



АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату (см. стр. 102-106)

• Глазок серебряного цвета • Ручка с накладкой "под ключ" • Накладка "под ключ" для верхнего замка

РАЗМЕР ДВЕРЕЙ (см. стр. 109)

ГДАНЬСК: "80", "90", ТОРУНЬ, ЩЕЦИН "90".

коробка

• Коробка металлическая угловая, глубиной профиля 150 мм. Выполнена из листовой формованной стали толщиной 1,5 мм, оцинкованной с обоих сторон, продается в комплекте с порогом из нержавеющей стали. Окрашена порошковой грунтовочной краской в белый (RAL 9016) и коричневый (RAL 8028) цвета.Комплектация: шесть монтажных дюбелей, специальные магнитные уплотне-ния (в боковой и верхней четвертью), повышающие изоляцию дверей.

Можно заказать коробку в двух вариантах исполнения:

- для установки на готовом основании уровень "0",
- для заливки в основание уровень "-30".

ВНИМАНИЕ:

- В связи с агрессивным воздействием внешней среды (солнечное излучение, дождь, снег и.т.д.) рекомендуем для наружных дверей использовать козырек, это значительно повлияет на срок безпроблемной эксплуатации дверей. В дверях, открывающихся наружу, козырек обязателен.
- Значение коэффициентов теплопередачи:

 $U = 2,05 \text{ W/m}^2 \text{ K} - \text{для глухих полотен}$

 $U = 2,11 \; W/m^2 \, K -$ для полотен с перестеклением





Виодернистских В формах

Новаторская конструкция и богатый дизайн, имеющий корни в модернистском стиле, характерном для особняков, резиденций и каменных домов — свойства группы дверей ГДЫНЯ. Мы создали коллекцию, в которой использовали устойчивые материалы из естественной древесины, подчеркивая их красоту многими оттенками окраски. Модели ГДЫНЯ, благодаря прочной конструкции, превосходному замку-планке, противовзломным болтам, и венецианскому стеклу обеспечивают ощущение безопасности домочадцев. Несомненно, это превосходное предложение предназначенное для односемейного строительства.

Двери этой коллекции дополнительно могут быть оснащены фонарями привлека-тельных форм (смотрите стр. 68).

С целью многократно удлинить срок беспроблемной эксплуатации, рекомендуем устроить крышу для наружных дверей.

Для дверей, которые открываются наружу – устройство крыши необходимо.





GDYNIA



ГДЫНЯ, модель 1



ГДЫНЯ, модель 1MS



ГДЫНЯ, модель 1DS



ГДЫНЯ, модель 2s



ГДЫНЯ, модель 3



ГДЫНЯ, модель 4



ГДЫНЯ, модель 5s



ГДЫНЯ, модель 6s

Водный лак ***









Сосна № 3







Дуб № 4

Дуб № 1

Дуб № 2

Дуб № 3





заполнение: термоизоляционное

Техническая информация

КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Полотно выполнено из сосновой или дубовой древесины по технологии многослойной клееной рамы, облицованной массивом. В раме закреплена декоративная фрезерованная планка с термоизоляционным заполнением. В нижней части полотна дверей открывающихся внутрь устанавливается деревянный отлив (опция). Толщина полотна 68 мм.

КРОМКА ДВЕРНОГО ПОЛОТНА


Наружная рама окрашена под цвет полотна. Двойная четверть полотна: на трех кромках: двух вертикальных и верхней горизонтальной.

Одностворчатые: глухие и остекленные.

Одностворчатые: с боковым добором (с одной или двух сторон), а также верхним добором (см. стр. 68-69).

АКСЕССУАРЫ включенные в цену дверей

• Планочный четырехпозиционный замок под два вкладыш-патента • Три петли с возможностью регулировки в трех плоскостях при помощи ключа-шестигранника (в комплекте) • Планка с противовзломными болтами • Уплотнитель по периметру полотна • Металлический или деревянный порог • В остекленных дверях применяется противоударное стекло светоотражающее • Отлив • Коробка



РАЗМЕР ДВЕРЕЙ (см. стр. 109)

• Накладка "под ключ" для верхнего замка

• Одностворчатые двери "90", "100".

КОРОБКА

Коробка выполнена из трехслойной клееной сосновой или дубовой древесины. Разрез коробки: 68 х 81 мм.

ВНИМАНИЕ:

- В связи с агрессивным воздействием внешней среды (солнечное излучение, дождь, снег и.т.д.) рекомендуем для наружных дверей использовать козырек, это значительно повлияет на срок безпроблемной эксплуатации дверей. В дверях, открывающихся наружу, козырек обязателен.
- Значение коэффициентов теплопередачи:

 $U = 1,5 \; W/m^2 \, K -$ для глухих полотен

 $U = 1,6 \; W/m^2 \, K -$ для полотен с перестеклением





ольше Освета во всем доме


Существенной функцией дополнительного освещения помещений выполняют перестекление, а также дверные фонари. Они являются дополнением предложения наружных дверей ГДЫНЯ. Способность хранить тайну и частную жизнь сохраняется благодаря применению безопасного притемненного стекла с отражательным покрытием.

Благодаря многообразным по форме и многоцветным фонарям, определяется индивидуальный характер входа в дом.



Доборы





Добор верхний № 1, 2, 3



Добор боковой № 1

Добор боковой № 2